



PMO  
Glenn Millerstraat 94  
2625WM Delft  
Holland

Tel. 665 771 568

Internet: [www.pmo-lubricants.com](http://www.pmo-lubricants.com)  
e-mail: [contact@pmo-lubricants.com](mailto:contact@pmo-lubricants.com)

## PROFESSIONAL MOTOR OIL 5W40 C3 SYNTHETIC

### Opis

**PROFESSIONAL MOTOR OIL 5W40** to wysokiej klasy syntetyczny olej silnikowy. Dzięki specjalnie opracowanej bazie dodatków wzbogacających, olej posiada następujące właściwości:

- wysoki i stabilny indeks lepkości,
- świetne właściwości przy wysokich temperaturach,
- silna ochrona przed zużyciem,
- szybki rozruch zimnego silnika,
- wysoki poziom ochrony przed utlenianiem, korozją i powstawaniem osadu.

### Zastosowanie

Olej ten jest odpowiedni do silników benzynowych i diesel zarówno bez jak i z turbodoładowaniem, w samochodach osobowych i dostawczych. Produkt ten spełnia wymagania wielu producentów OEM, a zatem ma szerokie zastosowanie.

### Dopuszczenia

#### **PERFORMANCE LEVEL:**

ACEA C3  
API SN/CF  
MB 229.51  
VW 505.00/505.01  
BMW Longlife-04, Porsche A40  
GM dexos 2

### Typowa charakterystyka

Gęstość względna w 15°C	0,848
Lepkość CCS przy -35°C, mPa.s	4760 kg/l
Lepkość kinematyczna w 40°C	82,00
Lepkość kinematyczna w 100°C	13,90 mm <sup>2</sup> /s
Indeks lepkości	175 mm <sup>2</sup> /s
Temperatura zapłonu	224
Temperatura	-42 COC, °C
TBN, mgKOH/g	7,4 °C
Popioły siarczanowe	0 78 %

Karta charakterystyki dostępna na żądanie lub stronie internetowej [www.pmo-lubricants.com](http://www.pmo-lubricants.com)