

PMO  
Glenn Millerstraat 94  
2625WM Delft  
Holland

Tel. 665 771 568

Internet: [www.pmo-lubricants.com](http://www.pmo-lubricants.com)  
e-mail: [contact@pmo-lubricants.com](mailto:contact@pmo-lubricants.com)



## PROFESSIONAL MOTOR OIL HEAVY DUTY 15W40

### Opis

**PMO HEAVY DUTY 15W40** to olej do silników benzynowych oraz diesel, opracowany na wysokiej jakości bazie syntetycznej z dodatkami uszlachetniającymi.

Olej ten ma następujące właściwości:

- zapobiega osadzaniu się zanieczyszczeń w silniku,
- bardzo silna dyspersja, która zapobiega osadom,
- silne działanie oleju zapobiega powstawaniu korozji,
- wysoki i stabilny wskaźnik lepkości,
- niska liczba popiołów siarczanowych,
- silna aktywność przeciw zużyciu się pierścieni tłokowych.

### Zastosowanie

Olej ten może być stosowany w silnikach benzynowych i diesla, które pracują w trudnych warunkach przez cały rok. Olej ten ma specjalny pakiet dodatków i dlatego może być stosowany, gdy paliwo posiada względnie wysoką zawartość siarki.

Ten produkt nadaje się do stosowania w silnikach Euro 4 i Euro 5.

### Dopuszczenia

#### PERFORMANCE LEVEL:

ACEA E7  
API CI-4/SL  
MB 228.3  
Volvo VDS-3  
Cat ECF-1-a/ECF-2  
Cummins CES 20077/20078  
Detroit Diesel 93K215  
Deutz DQC III-10  
Global DHD-1  
JASO DH-1  
Mack EO-N/EO-M Plus  
MAN M 3275-1  
MTU Type 2  
Renault VI RLD-2

### Typowa charakterystyka

Gęstość względna w 15 °C	0,877 mPa.s
Lepkość -20 °C	3130
Lepkość 40 °C	104,00 mm <sup>2</sup> /s
Lepkość 100 °C	14,50 mm <sup>2</sup> /s
Wskaźnik lepkości	144
Temperatura zapłonu	212 COC, °C
Temperatura krzepnięcia	-36 °C
Łączna liczba podstawowa	11,1 mgKOH/g
Popiół siarczanowy	1,43 %

Karta charakterystyki dostępna na żądanie lub na stronie internetowej [www.pmo-lubricants.com](http://www.pmo-lubricants.com)