



PMO
Glenn Millerstraat 94
2625WM Delft
Holland

Tel. 665 771 568

Internet: www.pmo-lubricants.com
e-mail: contact@pmo-lubricants.com

PROFESSIONAL MOTOR OIL 5W30 C3 COMBI SYNTHETIC

Opis

PROFESSIONAL MOTOR OIL 5W30 jest produktem z zakresu LB (Level Back-up) opartym na formule z oficjalnymi aprobatami, stworzony na bazie najwyższej jakości oleju. Syntetyczny olej silnikowy posiadający wyjątkowe właściwości czyszczące, zapewniający ochronę przed zużyciem oraz doskonałą sprawność pracy silnika.

Zastosowanie

Uniwersalny, oszczędzający paliwo, specjalnie opracowany olej silnikowy odpowiedni dla silników benzynowych, LPG i Diesla, bez i z turbodoładowaniem, w samochodach osobowych i dostawczych, dla których możliwe są wydłużone okresy pomiędzy wymianami oleju. Olej ten przyczynia się również do wydłużenia żywotności silników z katalizatorem trój funkcyjnym oraz filtrem cząsteczek co spowodowane jest niską zawartością SAPS. Ze względu na wyjątkowy skład produkt ten spełnia między innymi normy: VW 504.00/507.00 oraz VW Longlife III.

Dopuszczenia

PERFORMANCE LEVEL:

ACEA C3
API SN
Spełnia wymagania
VW 504.00/507.00
MB 229.51
BMW Longlife-04
Porsche C30

Typowa charakterystyka

Gęstość względna w 15°C,	0,853
Lepkość CCS przy -35°C, mPa.s	5740 kg/l
Lepkość kinematyczna w 40°C	67,30
Lepkość kinematyczna w 100°C	11,90 mm ² /s
Indeks lepkości	175 mm ² /s
Temperatura zapłonu	228
Temperatura	-42 COC, °C
TBN, mgKOH/g	6,7 °C
Popioły siarczanowe	0,67 %

Karta charakterystyki dostępna na żądanie lub na stronie internetowej www.pmo-lubricants.com