



PMO  
Glenn Millerstraat 94  
2625WM Delft  
Holland

Tel. 665 771 568

Internet: [www.pmo-lubricants.com](http://www.pmo-lubricants.com)  
e-mail: [contact@pmo-lubricants.com](mailto:contact@pmo-lubricants.com)

## PROFESSIONAL MOTOR OIL C2 5W30

### Opis

Uniwersalny olej silnikowy, opracowany zgodnie z najnowszą technologią ze specjalnie dobranymi olejami o wysokiej jakości w połączeniu ze specjalnie opracowanymi dodatkami, które pozwalają osiągnąć następujących właściwości:

- wpływa na niższe zużycie paliwa,
- nadaje się do nowoczesnych katalizatorów,
- wydłuża okres wymiany oleju,
- dobre właściwości z zimnego startu,
- polepszona odporność na utlenianie,
- bezpieczna folia smarowania w wysokich temperaturach,
- bardzo mocna ochrona przed zużyciem, korozją i spienianiem.

### Zastosowanie

Ten ekonomiczny olej silnikowy z formułą „LOW SAPS” zalecany jest do stosowania w silnikach benzynowych i wysokoprężnych, z lub bez turbosprężarki.

Olej przeznaczony jest do samochodów osobowych i dostawczych z wydłużonymi okresami między wymianami oleju.

Ze względu na niską zawartość SAPS, ten produkt może być stosowany w pojazdach wyposażonych w nowoczesne katalizatory trójdrożne i filtry cząstek stałych.

### Dopuszczenia

#### PERFORMANCE LEVEL:

ACEA C2  
API SN/CF  
Fiat 9.55535-S1  
Renault RN07007

### Typowa charakterystyka

Gęstość względna w 15 °C	0,848 kg/l
Lepkość w -30 °C	5550 mPa.s
Lepkość w 40 °C	61,70 mm <sup>2</sup> /s
Lepkość w 100 °C	10,50 mm <sup>2</sup> /s
Indeks lepkości	160
Temperatura zapłonu	236 COC, °C
Temperatura krzepnięcia	-45 °C
Łączny numer bazowy	7,4 mgKOH/g
Popiół siarczanowy	0,76 %

Karta charakterystyki dostępna na żądanie lub na stronie internetowej [www.pmo-lubricants.com](http://www.pmo-lubricants.com)