



PMO  
Glenn Millerstraat 94  
2625WM Delft  
Holland

Tel. 665 771 568

Internet: [www.luki-oils.pl](http://www.luki-oils.pl)  
e-mail: [contact@pmo-lubricants.com](mailto:contact@pmo-lubricants.com)

## PROFESSIONAL MOTOR OIL FE 0W30

### Opis

Syntetyczny olej silnikowy FE 0W30 jest wytwarzany ze specjalnie dobranymi olejów o wysokiej jakości w połączeniu ze specjalnie opracowanymi dodatkami, które pozwalają osiągnąć następujących właściwości:

- wpływa na niższe zużycie paliwa,
- wysoki i stabilny wskaźnik lepkości,
- stabilne właściwości ścierania, które wydłużają okres wymiany oleju,
- dobre właściwości z zimnego startu,
- polepszona odporność na utlenianie,
- bezpieczna folia smarowania w wysokich temperaturach,
- bardzo mocna ochrona przed zużyciem, korozją i spienianiem.

### Zastosowanie

Ten ekonomiczny olej silnikowy zalecany jest do stosowania w silnikach benzynowych oraz Diesla, z lub bez turbosprężarki. Olej przeznaczony jest do samochodów osobowych i dostawczych.

### Dopuszczenia

#### PERFORMANCE LEVEL:

ACEA A5/B5  
API SL  
Volvo VCC 95200377

### Typowa charakterystyka

Gęstość względna w 15 °C	0,843 kg/l
Lepkość w -35 °C	5770 mPa.s
Lepkość w 40 °C	53,10 mm <sup>2</sup> /s
Lepkość w 100 °C	10,10 mm <sup>2</sup> /s
Indeks lepkości	181
Temperatura zapłonu	220 COC, °C
Temperatura krzepnięcia	-42 °C
Łączny numer bazowy	10,1 mgKOH/g
Popiół siarczanowy	1,09 %

Karta charakterystyki dostępna na żądanie lub na stronie internetowej [www.pmo-lubricants.com](http://www.pmo-lubricants.com)