

PMO
Glenn Millerstraat 94
2625WM Delft
Holland



Tel. 665 771 568

www.pmo-lubricants.com
e-mail: contact@pmo-lubricants.com

PROFESSIONAL MOTOR OIL HEAVY DUTY 5W30 LOWS SAPS

Opis

HEAVY DUTY 5W30 jest produktem z asortymentu LB (Level Back-up). Produkty te oparte są na oficjalnie zatwierdzonych formułach, które wykorzystują wysokiej jakości dodatki i oleje bazowe.

Olej ten ma następujące właściwości:

- polepszona odporność na utlenianie i stabilność termiczną,
- doskonałe właściwości przeciw zużyciu i powstawaniu korozji,
- zmniejsza zużycie paliwa.

Zastosowanie

Olej znacząco wpływa na oszczędność paliwa, został opracowany głównie do silników wysokoprężnych przeznaczonych do ciężkich warunków pracy. Heavy Duty 5W30 nadaje się do silników Euro 5 i Euro 6 w połączeniu z olejem napędowym o niskiej zawartości siarki. Przeznaczony jest do stosowania w silnikach z cząstkami lub bez filtrów i katalizatorów spalin z grupy smarów "LOW SAPS".

Dopuszczenia

PERFORMANCE LEVEL:

ACEA E6, E7, E9
API CJ-4/SN
Cat ECF-3
Cummins CES 20081
Detroit Diesel 93K218
Deutz DQC IV-10 LA
JASO DH-2
Mack EO-O PP/EO-N PP/EO-M Plus
MAN M 3677/M 3477/M 3271-1
MB 228.31/228.51
MTU Type 3.1
Renault VI RLD-3/RLD-2/RXD/RGD
Scania Low Ash/LDF-4
Voith class B
Volvo VDS-4/VDS-3

Typowa charakterystyka

Gęstość 15 °C	0,855 kg/l
Lepkość -30 °C	6250 mPa.s
Lepkość 40 °C	68,40 mm ² /s
Lepkość 100 °C	11,50 mm ² /s
Indeks lepkości	163
Temperatura zapłonu	216 COC, °C
Temperatura krzepnięcia	-39 °C
Łączny numer bazowy	9,3 mgKOH/g
Popiół siarczanowy	0,99 %

Karta charakterystyki dostępna na żądanie lub stronie internetowej www.pmo-lubricants.com

10-05-2018

