

PMO
Glenn Millerstraat 94
2625WM Delft
Holland

Tel. 665 771 568

Internet: www.pmo-lubricants.com
e-mail: contact@pmo-lubricants.com



PROFESSIONAL STOU 10W40

Opis

Nowoczesny półsyntetyczny olej wielofunkcyjny przeznaczony do prac rolniczych, sformułowany ze specjalnie dobranych olejów bazowych i dodatków.

Posiada następujące właściwości:

- silna dyspersja i detergent,
- doskonałe właściwości przeciw zużyciu i powstawaniu korozji,
- polepszona odporność na utlenianie,
- doskonałe właściwości ekstremalnego nacisku,
- wysoki i stabilny wskaźnik lepkości.

Zastosowanie

Professional STOU 10W40 przeznaczony jest do:

- Silników benzynowych,
- Silników Diesel (z lub bez turbosprężarki),
- Skrzyni biegów (także „mokre” hamulce),
- Systemy hydrauliczne.

(**) tak zwany Super Tractor Oil Universal = STOU*

Dopuszczenia

PERFORMANCE LEVEL:

API SF/CG-4/GL-4
ACEA E3, MIL-L-2104D
Massey Ferguson CMS M1144/M1145
MB 227.1
ZF TE-ML 06B/07B
Allison C4
Cat TO-2
Ford M2C134-D
John Deere J20C
Massey Ferguson CMS M1143

Typowa charakterystyka

Gęstość 15 °C	0,863 kg/l
Lepkość -25 °C	4290 mPa.s
Lepkość 40 °C	86,80 mm ² /s
Lepkość 100 °C	13,90 mm ² /s
Indeks lepkości	165
Temperatura zapłonu	220 COC, °C
Temperatura krzepnięcia	-39 °C
Łączny numer bazowy	11,3 mgKOH/g
Popiół siarczanowy	1,57 %

Karta charakterystyki dostępna na żądanie lub na stronie internetowej www.pmo-lubricants.com

07-05-2018

