

PMO
Glenn Millerstraat 94
2625WM Delft
Holland

Tel. 665 771 568

Internet: www.pmo-lubricants.com
e-mail: contact@pmo-lubricants.com



PROFESSIONAL UNITRAC 80W

Opis

Uniwersalny olej hydrauliczny i przekładniowy o bardzo wysokiej jakości, sformułowany ze specjalnie dobranych olejów bazowych i dodatków.

Posiada następujące właściwości:

- bardzo niska temperatura płynięcia,
- polepszona odporność na utlenianie,
- wysoka stabilność termiczna,
- doskonałe właściwości ekstremalnego nacisku,
- optymalne właściwości tarcia do układów z "mokrymi" hamulcami,
- doskonałe właściwości przeciw zużyciu i powstawaniu korozji,
- wysoki i stabilny wskaźnik lepkości.

Zastosowanie

Wysokiej jakości uniwersalny olej przekładniowy 80W jest przeznaczony do ciągników (UTTO), został opracowany dla ciężko obciążonych układów hydraulicznych i skrzyń biegów w maszynach rolnych oraz drogowych.

Olej ten może być również używany w sposób ciągły do przekładni zmiennych (CVT).

Dopuszczenia

PERFORMANCE LEVEL:

API GL-4
Allison C4
Cat TO-2
Case MS 1210
CNH MAT 3540/3525
FNHA-2-C-200.00/201.00
Ford M2C86-C/M2C134-D
John Deere J20C/D
Massey Ferguson M1141/M1143/M1145
Valtra G2-08
Volvo WB 101
ZF TE-ML 03E/05F/06K/17E/21F
Kubota UDT

Typowa charakterystyka

Gęstość 15 °C	0,877 kg/l
Lepkość 40 °C	55,10 mm ² /s
Lepkość 100 °C	9,10 mm ² /s
Indeks lepkości	146
Temperatura zapłonu	225 COC, °C
Temperatura krzepnięcia	-45 °C
Łączny numer bazowy	9,9 mgKOH/g

Karta charakterystyki dostępna na żądanie lub na stronie internetowej www.pmo-lubricants.com