

PMO
Glenn Millerstraat 94
2625WM Delft
Holland

Tel. 665 771 568

www.pmo-lubricants.com
e-mail: contact@pmo-lubricants.com



PROFESSIONAL MOTORCYCLE OIL 2T

Opis

Dwusuwowy olej silnikowy skomponowany ze starannie wyselekcjonowanych syntetycznych i mineralnych olejów o wysokiej jakości .
Olej ten:

- zapewnia doskonale smarowanie wszystkich części silnika,
- zapobiega gromadzeniu się osadów w strefie spalania,
- zapobiega zanieczyszczaniu się świec zapłonowych, w ten sposób zabezpieczając optymalną moc wyjściową silnika,
- doskonałe właściwości przeciw zużyciu i powstawaniu korozji,
- bardzo ograniczona formacja wytwarzania spalin
- samodzielne mieszanie

Zastosowanie

Motorcycle Oil 2T jest zalecany do smarowania szybkich dwutaktowych silników chłodzonych powietrzem, może być również stosowany w silnikach chłodzonych wodą.

Dopuszczenia

PERFORMANCE LEVEL:

API TC
JASO FD
ISO-L-EGD
Global GD
Husqvarna 272
2-Stroke DFI

Typowa charakterystyka

Gęstość względna w 15 °C	0,866 kg/l
Lepkość kinematyczna w 40 °C	64,60 mm ² /s
Lepkość kinematyczna w 100 °C	9,50 mm ² /s
Indeks lepkości	129
Temperatura zapłonu	116 COC, °C
Temperatura płynięcia	-24 °C
Łączny numer bazowy	1,4 mgKOH/g
Popiół siarczanowy	0,14 %

Karta charakterystyki dostępna na żądanie lub stronie internetowej www.pmo-lubricants.com